



Разбавитель 821.0

Область применения

- Средство для разведения клеев содержащих растворители на основе полиэфиров, полиуретанов, например: Клейберит 257, 261, и 265.0
- Очиститель для машин, аппаратов и ручного инструмента, работающих с использованием Клейберит промышленных клеев
- В комбинации с Клейберит 257 и 261 используется в качестве праймеров для предварительной обработки пластмассовых и металлических профилей (например ПВХ, АБС, алюминия, стального профиля)

Свойства разбавителя 821.0

Основа :	хлорированные углеводороды,
Плотность:	около 1,33 г/куб.см.
Вязкость:	жидкий
Маркировка:	подлежит маркировке согласно предписаниям ЕС, содержит дихлорметан (см. наш листок безопасности)

Переработка

а) в качестве разбавителя
Введение разбавителя 821.0 в клеи 257, 261 и 265.0 лучше всего осуществлять путем перемешивания ручным смешивающим аппаратом лопостного типа. Время смешивания около 10 минут.

При переработке небольших количеств, разбавитель 821.0 можно смешивать с клеем с помощью шпателя. Количество примешиваемого разбавителя не должно превышать 5%.

б) для предварительной обработки /праймер
При использовании в качестве праймера 1 часть клея перемешивается с 8-10 частями разбавителя 821.0 вышеуказанным способом.

в) в качестве очистителя
Ручные инструменты (щетки, шпатели и т.п.) очищаются в сосуде с очистителем. Распыляющий пистолет наполняется небольшим количеством разбавителя 821.0 и проводится распыление. С наносящих валиков остатки клея удаляются Разбавителем 821.0 с помощью кисти.

Упаковка

Жестяная канистра	4,5 кг нетто
Жестяной бидон	35,0 кг нетто
Жестяная бочка	268,0 кг нетто

Хранение

Клейберит разбавитель 821.0 в оригинальной закрытой упаковке хранится при нормальной температуре около 1 года.

Упаковка может находиться под давлением, особенно при высокой температуре окружающей среды (>25 °C) или после транспортировки. Поэтому перед использованием необходимо медленно довести Разбавитель 821.0 до комнатной температуры.

Хранить в сухом, прохладном месте (не выше + 30 °C).

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей!

По состоянию на 12.15, замещает предыдущие редакции

Уничтожение отходов

Отходы клея в отвержденном виде HMD-утилизация домашних отходов
Код отходов 55906 HMV-сжигание домашних отходов

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.