



Запирающая жидкость 825.0

Область применения

Для уплотнения дозирующих или распылительных головок, заполненных 1К ПУР или 1К ПУР-клеем-расплавом.

Применение

Запирающую жидкость 825.0 налить в емкость из нержавеющей стали и опустить в него наносящие головки и/или дюзы. Таким образом предотвращается попадание влаги из воздуха в дюзы и, соответственно, затвердевание клея в них.

Запирающую жидкость следует менять 1 раз в неделю.

При очень влажном климате рекомендуется положить в жидкость силиконовые шарики, которые дополнительно адсорбируют влагу из воздуха.

Упаковка

Пластиковая канистра 5,0 кг нетто
Жестяное ведро 30 кг нетто

Прочие упаковки по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Запирающая жидкость 825.0 в оригинально закрытой упаковке при комнатной температуре хранится ок. 9 месяцев.

Возможно кратковременное хранение или транспортировка при температурах до -20°C.

По состоянию на 0311; заменяет предыдущие редакции



Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.