



Полиуретановый очиститель 823.3

Холодный очиститель для очистки поверхности деталей машин и инструментов и т. д.

Область применения

- Растворение отвердевших, отреагировавших остатков полиуретанового клея на деталях машин, установках и т. д. при комнатной температуре

Свойства очистителя

плотность: ок. 0,840 г/см³
цвет: бесцветная, прозрачная до жёлтой жидкость

маркировка: подлежит маркировке согласно правилам перевозки опасных грузов (см. наш паспорт безопасности)

Переработка

Элементы машин, подлежащие очистке, должны быть остужены до комнатной температуры.
В зависимости от величины элементы машин можно либо намазать кистью либо положить в очиститель.

Время воздействия между 30 и 60 минутами.

После этого элементы машин необходимо очищать механически от отставших остатков полиуретанового или ЭВА клея.

Очищенные элементы машин в заключение необходимо протереть тканью, смоченной в очистителе Клейберит 821.0 или пропилене.

Упаковка

Коробка с 12 жестяными бутылками 0,650 кг
Жестяная канистра 4,5 кг нетто

Дальнейшие упаковки по запросу

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ полиуретановый очиститель 823.3 хранится в оригинально закрытой упаковке при нормальной температуре около 1 года.

По состоянию на 0111 хв; заменяет предыдущие редакции



Полиуретановый очиститель 823.3

Утилизация очистителя и упаковки**Код отходов 080409****Наши упаковки изготовлены из материалов, пригодных к переработке.
Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.****Техническая Консультация**

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.